



-LA CORRETTA MISURAZIONE DELLE QUOTE D'INGOMBRO DEL MANICO (ALTEZZA, LARGHEZZA), SI EFFETTUA POSIZIONANDO QUEST'ULTIMO SU DI UN DISTANZIALE, IN MODO DA SIMULARE LO STATO DI LAVORO DEL MANICO SUL FUSTINO (DISTANZIALE MM.307)

-IL MANICO VIENE PRODOTTO E FORNITO AL CLIENTE CON DISTANZA TRA I GANCI DI [270-300]MM. PER FACILITARNE IL MONTAGGIO.

DIME DI CONTROLLO  
DGG292385

CONTROLLI DIVERSI  
SAGOMATURA DEL  
MANICO SIMMETRICA

REV. N°	DESCRIZIONE REVISIONE DISEGNO	DATA	FIRMA	PUNTI CRITICI DEL PRODOTTO
1	AGGIUNTO DIMA FORMA GANCIO MANICO DGG292385	18/05/2011	<i>Zanetti</i>	LACERAZIONI E CREPE NEI PUNTI DI PIEGATURA E LAVORO DEGLI UTENSILI

<b>FEMM</b> Packaging accessories producers Via don P. Borghi,1 - CAVRIAGO RE (Italy)		CODICE ARTICOLO 307.385.630.NER	DESCRIZIONE MANICO SAGOMATO CON MANOPOLA NERA PER PAIL DIAM. 307		
DISEGNATO DA: ZANETTI M.		TOLL. GEN.	CODICE MATERIA PRIMA ZIN.CRU.380	MATERIALE FILO ZINCATO CRUDO DIAM. 3.8	
APPROVATO TEC.		FIRMA RAQ.	LAVORAZIONI/TRATTAMENTI		
DATA ESECUZIONE 31/07/1995	REVISIONE N. 1	DEL 18/05/2011	FORMATO A4	N. DISEGNO	
			SCALA 1/2	FOGLIO 1/1	